

B1-F-Serie(s)



Eigenschaften

- Kardanischer Strahler
- Elegante und Moderne Optik
- Modularer Reflektor (15°, 30°, 45°)
- Homogene Lichtverteilung
- Schaltbare Version
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std.
- Sicherheitszertifizierungen: CE, ENEC

Anwendungen

- Verkaufsräume, Modeboutiquen
- Schuhläden, Apotheken, uvm.

Features

- cardanic spots
- high class and modern design
- modular reflector (15°, 30°, 45°)
- homogeneous light distribution
- on/off switchable version
- lifetime up to 50.000 hrs
- safety certifications: CE, ENEC

Applications

- showrooms, fashion boutiques
- shoe stores, pharmacies, etc.

Produkteigenschaften / Features

Systemleistung / power consumption	max. 38W
Lichtstrom / luminous flux	max. 2400lm
Lichtfarbe / light colour	930
Farbtemperatur / CCT	3000K
Farbwiedergabeindex / CRI	R _a 95
Lebensdauer L70 / lifetime L70	50.000 Std. / hrs
Schwenkbar / tilttable	50°
Netzspannung / voltage	220-240V
Netzfrequenz / frequency	50-60HZ
LED Netzteil / LED Driver	extern / external

Gehäusematerial / material case	Aluminium
Farbe / colour	weiß-schwarz/white-black
Material Diffusor / material diffuser	Sicherheitsglas/safety glas
Schutzklasse / protection class	III
Schutzart / ingress protection	IP20
Brandschutzkennzeichnung / fire safety	F

Sicherheitszertifizierungen / safety certifications



Abmessungen ohne Driver Dimensions without Driver

(LxBxH) 205x205x194 mm

Höhe Driverbox Height of Driverbox

50 mm

Einbauöffnung Cut Out Diameter

(LxB) 190x190 mm

Bestellnummer* Part Number*	Leistung Power	Farbtemperatur CCT	Lichtstrom Luminous Flux	Abstrahlwinkel Beam Angle	Ra CRI	Dimmbar Dimmable
B130CAB31	30W	3000K	2100lm	15°	R _a 95	nein / no
B130CBB31	30W	3000K	2000lm	30°	R _a 95	nein / no
B130CCB31	30W	3000K	2000lm	45°	R _a 95	nein / no
B138CAB31	38W	3000K	2400lm	15°	R _a 95	nein / no
B138CBB31	38W	3000K	2300lm	30°	R _a 95	nein / no
B138CCB31	38W	3000K	2300lm	45°	R _a 95	nein / no

* Alle Artikel sind auf Nachfrage als 1-10V dimmbare Version erhältlich.

* All types are also available as 1-10V dimmable version at request.

Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Preisanpassungen auf Grund von Wechselkursschwankungen vorbehalten.