

PR-A-S-Serie(s)



Eigenschaften

- Direktstrahlende LED Panel Leuchte
- Passend für Modul M625
- Opaler Diffusor
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Sehr gutes Thermomanagement
- Dimmbare Version (1-10V oder DALI)
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std
- Sicherheitszertifizierungen: CE, ENEC

Anwendungen

- Verwaltungsgebäude, Schulen
- Praxen, Büros, uvm.

Features

- direct type led panel light
- for 625mm ceiling grid
- opal diffuser
- homogeneous light distribution
- very good thermal management
- dimmable version (1-10V or DALI)
- lifetime up to 50.000 hrs
- safety certifications: CE, ENEC

Applications

- workstations, offices
- as surface mounted luminaire (optional)

Produkteigenschaften / Features

Systemleistung / power consumption	max. 34W
Lichtstrom / luminous flux	max. 4200lm
Lichtfarbe / light colour	830 / 840 / 850
Farbtemperatur / CCT	3000K / 4000K / 5000K
Farbwiedergabeindex / CRI	>80
Lebensdauer L70/B10 / lifetime L70/B10	50.000 Std. / hrs
Abstrahlwinkel / beam angle	102°
Netzspannung / voltage	100-240V
Netzfrequenz / frequency	50-60HZ
LED Netzteil / LED driver	extern / external

Gehäusematerial / material case	Stahlblech / Steel
Farbe / colour	weiß/white
Material Diffusor / material diffuser	PMMA,PS
Schutzklasse / protection class	III
Schutzart / ingress protection	IP20
Brandschutzkennzeichnung / fire safety	F

Sicherheitszertifizierungen / safety certifications



Bestellnummer* Part Number*	Farbtemperatur CCT	Lichtstrom Luminous Flux	Leistung Power	Effizienz Efficiency	Dimmbar Dimmable	Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
PR36AGA30	3000K	3800lm	34W	112lm/W	1-10V	621x621x45 mm
PR36AGA40	4000K	4200lm	34W	124lm/W	1-10V	621x621x45 mm
PR36AGA50	5000K	4200lm	34W	124lm/W	1-10V	621x621x45 mm

Für gesägte Deckenöffnungen / for cut-out ceiling

PR36AGA30S	inkl. Schnellmontagefedern / incl. rapid mounting springs
PR36AGA40S	inkl. Schnellmontagefedern / incl. rapid mounting springs
PR36AGA50S	inkl. Schnellmontagefedern / incl. rapid mounting springs

* Alle Artikel sind auf Nachfrage als schaltbare oder als DALI Version erhältlich.
* All types are also available as on/off switchable or as DALI version at request.